

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

04000

Linery FM - Multiclip razvodni blok - 80 A -
Š=24 modula 36 izvoda brzo povez.



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Linery
Grupa proizvoda	Prisma Plus System P Prisma Plus System G
Tip proizvoda ili komponente	Napajanje uređaja
Ime proizvoda	Linery FM
Kompatibilnost grupe proizvoda	Prisma G Prisma P Prisma PH Pack 160 Prisma Pack 250
Kompatibilnost proizvoda	Spacial orman
Ip stepen zaštite	IP20

Dopunske informacije

Nosači za montažu	DIN šina Ravna ploča Ploča sa izrezima
Način montiranja	Sistemom na klik Zavrtnjima
Instalirani uređaji	Modular device
Broj polova	3P + N
[ue] nazivni napon	440 V AC
[ui] nazivni napon izolacije	500 V AC 50/60 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	6 kV
[ie] nazivna struja	80 A
[in] nazivna struja	80 A at 40 °C
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja	12 kA
I ² t po aktivaciji	2400000 A ² .s
Povezivanje - priključci	Napajanje: tunelski priključak 25 mm ² (fleksibilni) Napajanje: tunelski priključak 35 mm ² (kruti) Razvod napajanja: savitljiva traka sa priključcima za brzo povezivanje (faza) , 18 x 4...6 mm ² Razvod napajanja: savitljiva traka sa priključcima za brzo povezivanje (nula) , 18 x 4...6 mm ²
9 mm redovi	48
Ukupan broj 18 mm modula	24
Masa proizvoda	0,902 kg
Boja	Antracit siva (RAL 7016)

Okruženje

Standardi	IEC 61439-1, unutar Prisma-e IEC 61439-2, unutar Prisma-e IEC 60947-7-1
Sertifikacija proizvoda	ASEFA

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	885 g
Pakovanje 1 visina	5,2 cm
Pakovanje 1 širina	6,8 cm
Pakovanje 1 dužina	43 cm
Tip jedinice pakovanja 2	P06
Broj jedinica u pakovanju 2	100
Pakovanje 2 težina	97 kg
Pakovanje 2 visina	80 cm
Pakovanje 2 širina	80 cm
Pakovanje 2 visina	60 cm

Offer Sustainability

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------