

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# 04040

## Linergy DX 4P razvodni blok 63A - 4 modula - 24 izvoda brzo povezivanje - gornji



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Linergy
Grupa proizvoda	Prisma Plus System P Prisma Plus System G
Tip proizvoda ili komponente	Razvodni blok
Ime proizvoda	Linergy DX
Kompatibilnost grupe proizvoda	Prisma G Prisma P Prisma PH Pack 160 Prisma Pack 250
Kompatibilnost proizvoda	Spacial orman
Ip stepen zaštite	IPxx B

### Dopunske informacije

Položaj priključaka	Gornji
Nosači za montažu	DIN šina
Broj polova	4P
[ue] nazivni napon	440 V AC
[ui] nazivni napon izolacije	500 V AC
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	6 kV
[ie] nazivna struja	63 A at 40 °C
[in] nazivna struja	63 A at 40 °C
Povezivanje - priključci	Napajanje: tunelski priključak 16 mm <sup>2</sup> (fleksibilni) Napajanje: tunelski priključak 25 mm <sup>2</sup> (kruti) Razvod napajanja: opružni priključni blok (faza), 12 x 2,5...6 mm <sup>2</sup> (fleksibilni) Razvod napajanja: opružni priključni blok (faza), 12 x 2,5...6 mm <sup>2</sup> (kruti) Razvod napajanja: opružni priključni blok (nula), 12 x 2,5...6 mm <sup>2</sup> (fleksibilni) Razvod napajanja: opružni priključni blok (nula), 12 x 2,5...6 mm <sup>2</sup> (kruti)
9 mm redovi	8
Ukupan broj 18 mm modula	4
Masa proizvoda	0,29 kg

### Okruženje

Stepen zaprljanosti	3
Otpornost na zagrejanu žicu	960 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Standardi	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2 IEC 61439-1
Sertifikacija proizvoda	ASEFA

### Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	320 g
Pakovanje 1 visina	7,5 cm
Pakovanje 1 širina	7,5 cm

Pakovanje 1 dužina	10 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S03
Broj jedinica u pakovanju 2	30
Pakovanje 2 težina	10,098 kg
Pakovanje 2 visina	30 cm
Pakovanje 2 širina	30 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm

## Offer Sustainability

Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------