

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

04041 Linery DX 4P razvodni blok 63A - 4 modula-24 izvoda-priključci sa donje strane



Osnovne informacije

| | |
|--------------------------------|--|
| Grupa proizvoda | Lineryg |
| Grupa proizvoda | Prisma Plus System P Prisma Plus System G |
| Tip proizvoda ili komponente | Razvodni blok |
| Ime proizvoda | Lineryg DX |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Prisma G Prisma P Prisma PH Pack 160 Prisma Pack 250 |
| Kompatibilnost proizvoda | Spacial orman |
| Ip stepen zaštite | IPxx B |

Dopunske informacije

| | |
|---|--|
| Položaj priključaka | Donji |
| Nosači za montažu | DIN šina |
| Broj polova | 4P |
| [ue] nazivni napon | 440 V AC |
| [ui] nazivni napon izolacije | 500 V AC |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 6 kV |
| [ie] nazivna struja | 63 A at 40 °C |
| [in] nazivna struja | 63 A at 40 °C |
| Povezivanje - priključci | Napajanje: tunelski priključak 16 mm ² (fleksibilni) Napajanje: tunelski priključak 25 mm ² (kruti) Razvod napajanja: opružni priključni blok (faza), 12 x 2,5...6 mm ² (fleksibilni) Razvod napajanja: opružni priključni blok (faza), 12 x 2,5...6 mm ² (kruti) Razvod napajanja: opružni priključni blok (nula), 12 x 2,5...6 mm ² (fleksibilni) Razvod napajanja: opružni priključni blok (nula), 12 x 2,5...6 mm ² (kruti) |
| 9 mm redovi | 8 |
| Ukupan broj 18 mm modula | 4 |
| Masa proizvoda | 0,29 kg |

Okruženje

| | |
|-----------------------------|---|
| Stepen zaprljanosti | 3 |
| Otpornost na zagrejanu žicu | 960 °C u skladu sa IEC 60695-2-11 |
| Standardi | IEC 60947-7-1 IEC 61439-2 IEC 61439-1 |
| Sertifikacija proizvoda | ASEFA |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|--------|
| Tip jedinice pakovanja 1 | PCE |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1 |
| Pakovanje 1 težina | 316 g |
| Pakovanje 1 visina | 7,6 cm |
| Pakovanje 1 širina | 8 cm |

| | |
|-----------------------------|----------|
| Pakovanje 1 dužina | 10,4 cm |
| Tip jedinice pakovanja 2 | S03 |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 30 |
| Pakovanje 2 težina | 9,967 kg |
| Pakovanje 2 visina | 30 cm |
| Pakovanje 2 širina | 30 cm |
| Pakovanje 2 visina | 40 cm |

Offer Sustainability

| | |
|------------------------------|---|
| Propis REACH | REACH Deklaracija |
| REACH bez SVHC | Da |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno EU RoHS Deklaracija |
| Bez toksičnih teških metala | Da |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| WEEE | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|