

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# 13185

## Kaetra - za utičnice- 1 otvor - 1 x 5 modula - 1 priključni blok



### Osnovne informacije

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Grupa proizvoda                    | Kaetra                     |
| Tip proizvoda ili komponente       | Orman                      |
| Tip ormana                         | Orman za utičnice          |
| Dodaci koji se isporučuju uz orman | 1 priključni blok 4 otvora |
| Opis montažne ploče                | Bez montažne ploče         |

### Dopunske informacije

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Montaža ormana             | Površinska                                                  |
| Broj 18 mm modula po redu  | 5                                                           |
| Ukupan broj 18 mm modula   | 5                                                           |
| Broj horizontalnih redova  | 1                                                           |
| Električna klasa izolacije | Klasa II<br>Dupla izolacija                                 |
| Broj otvora interfejsa     | 1                                                           |
| Obezbeđena oprema          | 1 terminal block 4 holes                                    |
| Tip prednjeg poklopca      | Providni                                                    |
| Snaga disipacije u w       | 12 W                                                        |
| [in] nazivna struja        | 63 A                                                        |
| Tip šine                   | DIN                                                         |
| Broj otvora pg iso         | 3                                                           |
| Broj priključnih blokova   | 1 with 4 outgoers                                           |
| Izvodi razvodnog bloka     | 2 x 10 mm <sup>2</sup><br>2 x 16 mm <sup>2</sup>            |
| Opis opcija zaključavanja  | Opciona bravica                                             |
| Materijal kućišta          | Housing: self-extinguishing polymer                         |
| Masa proizvoda             | 1,2 kg                                                      |
| Dimenzija baze             | 103 x 225 mm                                                |
| Širina                     | 138 mm                                                      |
| Visina                     | 460 mm                                                      |
| Dubina                     | 160 mm                                                      |
| Unutrašnja dubina          | 91 mm                                                       |
| Boja                       | Door: transparent green<br>Enclosure: light grey (RAL 7035) |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

## Okruženje

|                                    |                                                                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standardi                          | EN 62262<br>IEC 60529<br>IEC 670<br>IEC 60439-3<br>IEC 60695-2-1<br>EN 50262                                    |
| Otpornost na vatru                 | 650 °C u skladu sa IEC 60695-2-1                                                                                |
| Ip stepen zaštite                  | IP65 conforming to IEC 60529                                                                                    |
| Ik stepen zaštite                  | IK09 conforming to EN 50102                                                                                     |
| Environmental characteristics (UV) | UV resistant: class 3 conforming to ISO 4582:2010<br>Ultraviolet degradation test conforming to ISO 4892-2:2013 |
| Kategorija prenapona               | II                                                                                                              |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -25...40 °C                                                                                                     |

## Pakovanje

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE        |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1          |
| Pakovanje 1 težina          | 1,377 kg   |
| Pakovanje 1 visina          | 15,8 cm    |
| Pakovanje 1 širina          | 16,8 cm    |
| Pakovanje 1 dužina          | 47 cm      |
| Pakovanje 2 težina          | 102,882 kg |

## Održivost ponude

|                                     |                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude               | Green Premium proizvod                                                                                                                                                                               |
| Propis REACH                        |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                |
| REACH bez SVHC                      | Da                                                                                                                                                                                                   |
| EU RoHS direktiva                   | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez toksičnih teških metala         | Da                                                                                                                                                                                                   |
| Bez žive                            | Da                                                                                                                                                                                                   |
| Informacije o RoHS izuzecima        |  <a href="#">Da</a>                                                                                               |
| RoHS regulativa za Kinu             |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                         |
| Izjava o zaštiti okoliša            |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                        |
| Učinak u vezi sa sadržajem halogena | Proizvod bez halogena                                                                                                                                                                                |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|