

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

13192

Kaedra - višenamenska za utičnice- 1 x 12+1 moduli - 340 x 460mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Kaedra
Tip proizvoda ili komponente	Orman
Tip ormana	Višenamenski orman za utičnice
Opis montažne ploče	Sa izrezima

Dopunske informacije

Montaža ormana	Površinska
Broj 18 mm modula po redu	12
Ukupan broj 18 mm modula	12
Broj horizontalnih redova	1
Električna klasa izolacije	Dupla izolacija Klasa II
Tip prednjeg poklopca	Providni
Snaga disipacije u w	28 W
[in] nazivna struja	90 A
Tip šine	DIN
Broj otvora pg iso	17
Opis opcija zaključavanja	Opciona bravica
Materijal kućišta	Housing: self-extinguishing polymer
Masa proizvoda	2,8 kg
Širina	340 mm
Visina	460 mm
Dubina	160 mm
Unutrašnja dubina	91 mm
Boja	Door: transparent green Enclosure: light grey (RAL 7035)

Okruženje

Standardi	IEC 670 EN 62262 IEC 60695-2-1 IEC 60529 EN 50262 IEC 60439-3
Otpornost na vatru	650 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Ip stepen zaštite	IP65 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK09 conforming to EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV resistant: class 3 conforming to ISO 4582:2010 Ultraviolet degradation test conforming to ISO 4892-2:2013

Kategorija prenapona	II
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...40 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	2,687 kg
Pakovanje 1 visina	16,8 cm
Pakovanje 1 širina	36 cm
Pakovanje 1 dužina	47 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------