

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

13431

Kaedra - za modularni uređaj - 1 x 12 modula - 2 priključna bloka



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Kaedra
Tip proizvoda ili komponente	Orman
Tip ormana	Orman za modularne uređaje
Dodaci koji se isporučuju uz orman	1 set oznaka 1 nosač priključnog bloka 1 vezica 2 priključna bloka 8 otvora
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče

Dopunske informacije

Montaža ormana	Površinska
Broj 18 mm modula po redu	12
Ukupan broj 18 mm modula	12
Broj horizontalnih redova	1
Električna klasa izolacije	Klasa II Dupla izolacija
Obezbeđena oprema	1 marking kit 1 vezica 1 terminal block support 2 sabirnica 8 izvoda
Tip prednjeg poklopca	Providni Reverzibilni
Snaga disipacije u w	24 W
[in] nazivna struja	63 A
Tip šine	DIN
Broj otvora pg iso	17
Broj priključnih blokova	2 sa 8 izvodi
Izvodi razvodnog bloka	8 x 10 mm ² 8 x 16 mm ²
Opis opcija zaključavanja	Opciona bravica
Materijal kućišta	Self-extinguishing polymer
Širina	340 mm
Visina	280 mm
Dubina	160 mm
Unutrašnja dubina	88 mm
Boja	Door: transparent green Enclosure: light grey (RAL 7035)

Okruženje

Standardi	IEC 670 EN 50102 IEC 60529 IEC 60439-3 EN 50262 IEC 60695-2-1
Otpornost na vatru	650 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Ip stepen zaštite	IP65 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK09 conforming to EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV resistant: class 3 conforming to ISO 4582:2010 Ultraviolet degradation test conforming to ISO 4892-2:2013
Kategorija prenapona	II
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	2,035 kg
Pakovanje 1 visina	17 cm
Pakovanje 1 širina	29,2 cm
Pakovanje 1 dužina	36 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------