

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

13433

Kaedra - za modularni uređaj - 2 x 12 modula - 2 priključna bloka



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Kaedra
Tip proizvoda ili komponente	Orman
Tip ormara	Orman za modularne uređaje
Dodaci koji se isporučuju uz orman	2 klema 22 otvora 2 seta oznaka 2 vezice 1 nosač priključnog bloka
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče

Dopunske informacije

Montaža ormara	Površinska
Broj 18 mm modula po redu	12
Ukupan broj 18 mm modula	24
Broj horizontalnih redova	2
Električna klasa izolacije	Dupla izolacija Klasa II
Obezbeđena oprema	2 marking kit 2 wiring strap 1 terminal block support 2 sabirnica 22 izvoda
Tip prednjeg poklopca	Providni Reverzibilni
[in] nazivna struja	63 A
Tip šine	DIN
Broj otvora pg iso	17
Broj priključnih blokova	2 sa 22 izvodi
Izvodi razvodnog bloka	22 x 10 mm ² 22 x 16 mm ²
Opis opcija zaključavanja	Opciona bravica
Materijal kućišta	Self-extinguishing polymer
Širina	340 mm
Visina	460 mm
Dubina	160 mm
Unutrašnja dubina	88 mm
Boja	Door: transparent green Enclosure: light grey (RAL 7035)

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva ne snosi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Okruženje

Standardi	EN 50262 IEC 60439-3 EN 50102 IEC 60695-2-1 IEC 60529 IEC 670
Otpornost na vatru	650 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Ip stepen zaštite	IP65 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK09 conforming to EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV resistant: class 3 conforming to ISO 4582:2010 Ultraviolet degradation test conforming to ISO 4892-2:2013
Kategorija prenapona	II
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	3,495 kg
Pakovanje 1 visina	17 cm
Pakovanje 1 širina	35,5 cm
Pakovanje 1 dužina	47,2 cm
Pakovanje 2 težina	109,86 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------