

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

13443

mini Kaedra - za modularni uređaj - 1 otvor - 8 modula - 4 priključna bloka



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Kaedra
Tip proizvoda ili komponente	Orman
Tip ormana	Mini orman za modularne uređaje
Dodaci koji se isporučuju uz orman	1 set oznaka 4 priključna bloka 4 otvora
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče

Dopunske informacije

Montaža ormana	Površinska
Broj 18 mm modula po redu	8
Ukupan broj 18 mm modula	8
Broj horizontalnih redova	1
Električna klasa izolacije	Klasa II Dupla izolacija
Obezbeđena oprema	1 marking kit 4 sabirnica 4 izvoda
Tip prednjeg poklopca	Providni
Snaga disipacije u w	15 W
[in] nazivna struja	63 A
Tip šine	DIN
Broj otvora pg iso	5
Broj priključnih blokova	4 sa 4 izvodi
Izvodi razvodnog bloka	8 x 10 mm ² 8 x 16 mm ²
Opis opcija zaključavanja	Opciona bravica
Materijal kućišta	Self-extinguishing polymer
Širina	195 mm
Visina	200 mm
Dubina	112 mm
Unutrašnja dubina	56 mm
Boja	Door: transparent green Enclosure: light grey (RAL 7035)

Okruženje

Standardi	EN 50102 IEC 670 IEC 60529 IEC 60695-2-1 EN 50262 IEC 60439-3
Otpornost na vatru	650 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Ip stepen zaštite	IP65 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK09 conforming to EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV resistant: class 3 conforming to ISO 4582:2010 Ultraviolet degradation test conforming to ISO 4892-2:2013
Kategorija prenapona	II
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	740 g
Pakovanje 1 visina	9 cm
Pakovanje 1 širina	18,8 cm
Pakovanje 1 dužina	19,4 cm
Pakovanje 2 težina	4,75 kg
Pakovanje 3 težina	129,12 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------