

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

13444

mini Kaedra - za modularni uređaj - 1 otvor - 12 modula - 2 priključna bloka



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Kaedra
Tip proizvoda ili komponente	Orman
Tip ormara	Mini orman za modularne uređaje
Dodaci koji se isporučuju uz orman	1 set oznaka 2 priključna bloka 8 otvora
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče

Dopunske informacije

Montaža ormara	Površinska
Broj 18 mm modula po redu	12
Ukupan broj 18 mm modula	12
Broj horizontalnih redova	1
Električna klasa izolacije	Klasa II Dupla izolacija
Obezbeđena oprema	1 marking kit 2 sabirnica 8 izvoda
Tip prednjeg poklopca	Providni
Snaga disipacije u w	19 W
[in] nazivna struja	63 A
Tip šine	DIN
Broj otvora pg iso	7
Broj priključnih blokova	2 sa 8 izvodi
Izvodi razvodnog bloka	8 x 10 mm ² 8 x 16 mm ²
Opis opcija zaključavanja	Opciona bravica
Materijal kućišta	Self-extinguishing polymer
Širina	267 mm
Visina	200 mm
Dubina	112 mm
Unutrašnja dubina	56 mm
Boja	Door: transparent green Enclosure: light grey (RAL 7035)

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Okruženje

Standardi	EN 50262 EN 50102 IEC 60439-3 IEC 670 IEC 60529 IEC 60695-2-1
Otpornost na vatru	650 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Ip stepen zaštite	IP65 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK09 conforming to EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV resistant: class 3 conforming to ISO 4582:2010 Ultraviolet degradation test conforming to ISO 4892-2:2013
Kategorija prenapona	II
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	900 g
Pakovanje 1 visina	11 cm
Pakovanje 1 širina	20 cm
Pakovanje 1 dužina	26,5 cm
Pakovanje 2 težina	4 kg
Pakovanje 3 težina	113,28 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------