

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

13576

priključni blok - 80 A - 8 izvoda



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Kaedra Mini Pragma Pragma C Pragma D
Tip proizvoda ili komponente	Priključni blok

Dopunske informacije

[in] nazivna struja	80 A
[ui] nazivni napon izolacije	500 V
Broj priključnih blokova	1 (zavrtnanj + brzi) sa 8 izvoda
Izvodi razvodnog bloka	4 x 10 mm ² 4 x 16 mm ²
Segment tržišta	Male komercijalne zgrade

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	28 g
Pakovanje 1 visina	2,5 cm
Pakovanje 1 širina	10,5 cm
Pakovanje 1 dužina	10,5 cm
Pakovanje 2 težina	146 g
Pakovanje 3 težina	3,41 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Ugovorna garancija

Garancija

18 meseci
