

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

13578

priključni blok - 80 A - 22 otvora



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Mini Pragma Pragma D Pragma C Kaedra
Tip proizvoda ili komponente	Priključni blok

Dopunske informacije

[in] nazivna struja	80 A
[ui] nazivni napon izolacije	500 V
Broj priključnih blokova	1 (zavrtnanj + brzi) sa 22 izvodi
Izvodi razvodnog bloka	11 x 10 mm ² 11 x 16 mm ²
Segment tržišta	Male komercijalne zgrade

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	74 g
Pakovanje 2 težina	370 g
Pakovanje 3 težina	7,938 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------