

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

13993

Kaedra - interfejs orman - 3 otvora



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Kaedra
Tip proizvoda ili komponente	Orman
Tip ormana	Interfejs orman
Dodaci koji se isporučuju uz orman	1 pločica za 65 x 85 utičnicu 3 pločice za taster
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče

Dopunske informacije

Montaža ormana	Površinska
Električna klasa izolacije	Klasa II Dupla izolacija
Broj otvora interfejsa	3
Broj ploča	1 for 65 x 85 power outlets 3 for push-button controls
Obezbeđena oprema	1 plate for 65 x 85 power outlet 3 plate for push-button control
Tip prednjeg poklopca	Neprovodni
Broj otvora pg iso	3
Materijal kućišta	Self-extinguishing polymer
Dimenzija baze	90 x 100 mm
Širina	138 mm
Visina	460 mm
Dubina	160 mm
Unutrašnja dubina	88 mm
Boja	Enclosure: light grey (RAL 7035)

Okruženje

Standardi	EN 50262 IEC 670 IEC 60439-3 IEC 60529 EN 50102 IEC 60695-2-1
Otpornost na vatru	650 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Ip stepen zaštite	IP65 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK09 conforming to EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV resistant: class 3 conforming to ISO 4582:2010 Ultraviolet degradation test conforming to ISO 4892-2:2013
Kategorija prenapona	II
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	1,31 kg
Pakovanje 1 visina	15,5 cm
Pakovanje 1 širina	17 cm
Pakovanje 1 dužina	47 cm
Pakovanje 2 težina	98,46 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------