

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

13994

Kaedra - interfejs orman - 4 otvora



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Kaedra
Tip proizvoda ili komponente	Orman
Tip ormara	Interfejs orman
Dodaci koji se isporučuju uz orman	1 pločica za 65 x 85 utičnicu 4 ploče za taster
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče

Dopunske informacije

Montaža ormara	Površinska
Električna klasa izolacije	Klasa II Dupla izolacija
Broj otvora interfejsa	4
Broj ploča	1 for 65 x 85 power outlets 4 for push-button controls
Obezbeđena oprema	1 plate for 65 x 85 power outlet 4 plate for push-button control
Tip prednjeg poklopca	Neprovidni
Broj otvora pg iso	3
Materijal kućišta	Self-extinguishing polymer
Dimenzija baze	90 x 100 mm
Širina	138 mm
Visina	610 mm
Dubina	160 mm
Unutrašnja dubina	88 mm
Boja	Enclosure: light grey (RAL 7035)

Okruženje

Standardi	EN 50262 IEC 670 IEC 60439-3 IEC 60529 EN 50102 IEC 60695-2-1
Otpornost na vatru	650 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Ip stepen zaštite	IP65 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK09 conforming to EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV resistant: class 3 conforming to ISO 4582:2010 Ultraviolet degradation test conforming to ISO 4892-2:2013
Kategorija prenapona	II
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	1,595 kg
Pakovanje 1 visina	13,5 cm
Pakovanje 1 širina	15,8 cm
Pakovanje 1 dužina	62 cm
Pakovanje 2 težina	114,08 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------