

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

140ACO02000C

analogni izlazni modul Modicon Quantum - 4 O - 4..20 mA



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon Quantum platforma za automatizaciju
Tip proizvoda ili komponente	Analogni izlazni modul

Dopunske informacije

Broj analognih izlaza	4
Zahtev za adresiranje	4 izlazne reči
Napon petlje	12...30 V DC
Maksimalni pad napona	<30 V 20 mA
Opseg analognog izlaza	4...20 mA 0...4096 tačaka, 12 bitova bipolarna struja
Apsolutna greška tačnosti	+/- 0.20 % od pune skale pri 25 °C
Linearnost	+/- 1 LSB
Tačnost drifta prema temperaturi	+/- 0.004 % od pune skale/°C +/- 0.007 % od pune skale/°C maksimalno
Izolacija između kanala	500 V 47...63 Hz AC 750 V tokom 1 minuta DC
Vreme osvežavanja	3 milisekundi
Podešavanje vremena odziva	900 µs do +/- 0.1 % krajnje vrednosti
Tip greške	Otvoreno kolo 4...20 mA
Potrebna struja magistrale	480 mA
Maksimalna snaga disipacije u w	5,3 W
Zahtev za spoljašnjim napajanjem	12...30 V
Označavanje	CE
Lokalna signalizacija	Bus komunikacija je prisutna (aktivna): 1 LED (zeleni) Spoljašnja greška: 1 LED (crveni) Kanal je uključen: 4 LED lampice (zeleni) Greška kanala: 4 LED lampice (crveni)
Format modula	Standardni
Masa proizvoda	0,3 kg

Okruženje

Tretman zaštite	Zaštitni premaz Humiseal 1A34
Sertifikacija proizvoda	CUL FM klasa 1 odeljak 2
Standardi	CSA C22.2 No 142 UL 508
Otpornost na elektromagnetna polja	10 V/m 80...2000 MHz conforming to IEC 801-3
Temperatura okoline za rad uređaja	0...60 °C

Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Relativna vlažnost	95 % without condensation
Nadmorska visina za rad	<= 5000 m

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,463 kg
Pakovanje 1 visina	45,000 mm
Pakovanje 1 širina	165,000 mm
Pakovanje 1 dužina	310,000 mm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------