

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

140CPS51100C

modul napajanja Modicon Quantum - 125 V
DC100..150 V samostalni - 0.3..3 A



Osnovne informacije

| | |
|------------------------------|---|
| Grupa proizvoda | Modicon Quantum platforma za automatizaciju |
| Tip proizvoda ili komponente | Modul napajanja |
| Tip napajanja | Samostalno |

Dopunske informacije

| | |
|-----------------------------------|---|
| Naponski ulaz | 125 V (100...150 V) DC |
| Struja ulaza | 400 mA pri 125 V |
| Udarna struja | 10 A |
| Maksimalni prekid napajanja ulaza | 1 milisekundi |
| Pripadajući osigurač | 0,75 A, tromi topljivi osigurač |
| Napon izlaza | 5.1 V DC |
| Izlazna struja napajanja | 0,3...3 A samostalno |
| Zaštita od prenapona izlaza | Interno |
| Zaštita od preopterećenja izlaza | Interna |
| Snaga disipacije | 2 + (3 x I _{out}) gde je I _{out} u A |
| Lokalna signalizacija | Napajanje (PWR OK): 1 LED (zeleni) |
| Označavanje | CE |
| Format modula | Standardni |
| Masa proizvoda | 0,65 kg |

Okruženje

| | |
|---|---|
| Tretman zaštite | Zaštitni premaz Humiseal 1A34 |
| Standardi | CSA C22.2 No 142 UL 508 |
| Sertifikacija proizvoda | FM klasa 1 odeljak 2 CUL |
| Otpornost na elektrostatičko pražnjenje | 4 KV contact conforming to IEC 801-2 8 kV on air conforming to IEC 801-2 |
| Otpornost na elektromagnetna polja | 10 V/m 80...2000 MHz conforming to IEC 801-3 |
| Temperatura okoline za rad uređaja | 0...60 °C |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...85 °C |
| Relativna vlažnost | 95 % without condensation |
| Nadmorska visina za rad | <= 5000 m |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova poveznica ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

Pakovanje

| | |
|--------------------|------------|
| Pakovanje 1 težina | 0,692 kg |
| Pakovanje 1 visina | 50,000 mm |
| Pakovanje 1 širina | 165,000 mm |
| Pakovanje 1 dužina | 310,000 mm |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|