

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

140CRA21110C

DIO drop interfejs Modicon Quantum - 115/230 V AC - 1 jednostruki port



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon Quantum platforma za automatizaciju
Tip proizvoda ili komponente	DIO drop interfejs

Dopunske informacije

Broj portova	1 jednostruki
[us] nazivni napon	115/230 V AC
Ograničenje napona napajanja	85...276 V
Frekvencija napajanja	47...63 Hz
Maksimalna struja napajanja	0,2 A 115 V 0,4 A 230 V
Udarne struja	10 A 115 V 20 A 230 V
Nazivna snaga u va	50 VA
Pridruženi osigurač	1,5 A
Izlazni napon	5.1 V
Nazivna izlazna struja	3 A
Minimalna struja potrošača	0 A
Zaštita od kratkog spoja	Sa
Zaštita od prenapona izlaza	Sa
I/o reči	30 I/32 O
Tipičan rek	16 pozicija 3 pozicija 10 pozicija 6 pozicija 4 pozicija 2 pozicija
Dijagnostika prilikom pokretanja	Checksum RAM adresa RAM
Dijagnostika u radu	RAM adresa RAM Checksum
Snaga disipacije u w	11 W
Povezivanje - priključci	Priključni blok, 7 polova
Format modula	Standardni

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova poveznana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Okruženje

Otpornost na elektrostatičko pražnjenje	4 kV contact conforming to IEC 801-2 8 kV on air conforming to IEC 801-2
Otpornost na elektromagnetna polja	10 V/m 80...2000 MHz conforming to IEC 801-3
Temperatura okoline za rad uređaja	0...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Relativna vlažnost	95 % without condensation
Nadmorska visina za rad	<= 5000 m
Tretman zaštite	TC Zaštitni premaz Humiseal 1A34
Standardi	UL 508
Sertifikacija proizvoda	GOST CSA klasa 1 odeljak 2 DNV UL C-Tick

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	702 g
Pakovanje 1 visina	5 cm
Pakovanje 1 širina	16,5 cm
Pakovanje 1 dužina	31 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------