

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# 140CRA21120C

Modicon Quantum DIO drop interfejs - 2  
redundantna porta - 24 V DC



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon Quantum platforma za automatizaciju
Tip proizvoda ili komponente	DIO drop interfejs

### Dopunske informacije

Broj portova	2 redundantni
[us] nazivni napon	24 V DC
Ograničenje napona napajanja	20...30 V
Maksimalna struja napajanja	1,6 A 24 V
Udarne struja	30 A 24 V
Maksimalno vreme rezerve	1 milisekundi
Pridruženi osigurač	2,5 A
Izlazni napon	5.1 V
Nazivna izlazna struja	3 A
Minimalna struja potrošača	0 A
Zaštita od kratkog spoja	Sa
Zaštita od prenapona izlaza	Sa
I/o reči	30 I/32 O
Tipičan rek	6 pozicija 3 pozicija 4 pozicija 16 pozicija 2 pozicija 10 pozicija
Dijagnostika prilikom pokretanja	RAM RAM adresa Checksum
Dijagnostika u radu	Checksum RAM adresa RAM
Snaga disipacije u w	11 W
Povezivanje - priključci	Priključni blok, 7 polova
Format modula	Standardni

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

## Okruženje

Otpornost na elektrostatičko pražnjenje	4 kV contact conforming to IEC 801-2 8 kV on air conforming to IEC 801-2
Otpornost na elektromagnetna polja	10 V/m 80...2000 MHz conforming to IEC 801-3
Temperatura okoline za rad uređaja	0...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Relativna vlažnost	95 % without condensation
Nadmorska visina za rad	<= 5000 m
Tretman zaštite	Zaštitni premaz Humiseal 1A34 TC
Standardi	UL 508
Sertifikacija proizvoda	CSA klasa 1 odeljak 2 DNV UL GOST C-Tick

## Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	685 g
Pakovanje 1 visina	5 cm
Pakovanje 1 širina	16,5 cm
Pakovanje 1 dužina	31,5 cm

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------