

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# 140CRA21210C

DIO drop interfejs Modicon Quantum - 115/230  
V AC - 1 redundantni port



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon Quantum platforma za automatizaciju
Tip proizvoda ili komponente	DIO drop interfejs

### Dopunske informacije

Broj portova	1 jednostruki
[us] nazivni napon	115/230 V AC
Ograničenje napona napajanja	85...276 V
Frekvencija napajanja	47...63 Hz
Maksimalna struja napajanja	0,2 A 115 V 0,4 A 230 V
Udarne struja	10 A 115 V 20 A 230 V
Nazivna snaga u va	50 VA
Pridruženi osigurač	1,5 A
Izlazni napon	5.1 V
Nazivna izlazna struja	3 A
Minimalna struja potrošača	0 A
Zaštita od kratkog spoja	Sa
Zaštita od prenapona izlaza	Sa
I/o reči	30 I/32 O
Tipičan rek	4 pozicija 3 pozicija 16 pozicija 2 pozicija 6 pozicija 10 pozicija
Dijagnostika prilikom pokretanja	RAM RAM adresa Checksum
Dijagnostika u radu	RAM adresa Checksum RAM
Snaga disipacije u w	11 W
Povezivanje - priključci	Priključni blok, 7 polova
Format modula	Standardni

## Okruženje

Otpornost na elektrostatičko pražnjenje	4 kV contact conforming to IEC 801-2 8 kV on air conforming to IEC 801-2
Otpornost na elektromagnetna polja	10 V/m 80...2000 MHz conforming to IEC 801-3
Temperatura okoline za rad uređaja	0...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Relativna vlažnost	95 % without condensation
Nadmorska visina za rad	<= 5000 m
Tretman zaštite	Zaštitni premaz Humiseal 1A34 TC
Standardi	UL 508
Sertifikacija proizvoda	CSA klasa 1 odeljak 2 C-Tick UL GOST DNV

## Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	726 g
Pakovanje 1 visina	5 cm
Pakovanje 1 širina	16 cm
Pakovanje 1 dužina	31,5 cm

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------