

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

140CRA21220C

DIO drop interfejs Modicon Quantum - 24 V DC
- 2 redundantna porta



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon Quantum platforma za automatizaciju
Tip proizvoda ili komponente	DIO drop interfejs

Dopunske informacije

Broj portova	2 redundantni
[us] nazivni napon	24 V DC
Ograničenje napona napajanja	20...30 V
Maksimalna struja napajanja	1,6 A 24 V
Udarna struja	30 A 24 V
Maksimalno vreme rezerve	1 milisekundi
Pridruženi osigurač	2,5 A
Izlazni napon	5.1 V
Nazivna izlazna struja	3 A
Minimalna struja potrošača	0 A
Zaštita od kratkog spoja	Sa
Zaštita od prenapona izlaza	Sa
I/o reči	30 I/32 O
Tipičan rek	2 pozicija 16 pozicija 4 pozicija 10 pozicija 3 pozicija 6 pozicija
Dijagnostika prilikom pokretanja	RAM adresa RAM Checksum
Dijagnostika u radu	RAM RAM adresa Checksum
Snaga disipacije u w	11 W
Povezivanje - priključci	Priključni blok, 7 polova
Format modula	Standardni

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Okruženje

Otpornost na elektrostatičko pražnjenje	4 kV contact conforming to IEC 801-2 8 kV on air conforming to IEC 801-2
Otpornost na elektromagnetna polja	10 V/m 80...2000 MHz conforming to IEC 801-3
Temperatura okoline za rad uređaja	0...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Relativna vlažnost	95 % without condensation
Nadmorska visina za rad	<= 5000 m
Tretman zaštite	TC Zaštitni premaz Humiseal 1A34
Standardi	UL 508
Sertifikacija proizvođača	CSA klasa 1 odeljak 2 GOST UL C-Tick DNV

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	724 g
Pakovanje 1 visina	5 cm
Pakovanje 1 širina	16 cm
Pakovanje 1 dužina	31,5 cm

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------