

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# 140CRA31200

## Quantum RIO Drop E/IP 1CH



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon Quantum
Tip proizvoda ili komponente	Ethernet RIO drop adapter
Broj portova	3
Integrirani načini povezivanja	Ethernet IP/Modbus TCP za servisni port Ethernet IP/Modbus TCP za mrežni uređaj
Protokol komunikacionog porta	Ethernet IP/Modbus TCP
Komunikacioni servis	Ulazni podaci su sakupljeni i objavljeni u daljinskom I/O head adapter-u Izlazni moduli se osvežavaju podacima sa daljinskog I/O head adapter-a

### Dopunske informacije

Topologija	Daisy chain petlja
Lokalna signalizacija	Zastatus modula (Mod Status): 1 LED (zelena/crvena) Zastatus mrežne komunikacije (Net Status): 1 LED (zelena/crvena) ZaRUN: 1 LED (zelena) ZaI/O: 1 LED (crvena)
Kompatibilnost proizvoda	140CRP31200
Karakteristike okruženja	Standardna sredina Opasna lokacija klasa I odeljak 2 u skladu sa EN/IEC 61131-1
Širina	167 mm
Visina	50 mm
Masa proizvoda	0,554 kg

### Okruženje

Sertifikacija proizvoda	CE[RETURN]UL 508[RETURN]C-Tick
Standardi	IEC 55011 CSA C22.2 No 142 IEC 61000-4-16
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa IEC 61131-2 IP20 u skladu sa IEC 60527
Kategorija prenapona	Klasa I u skladu sa IEC 61131-2
Temperatura okoline za rad	0...60 °C u skladu sa IEC 60068-2-2 0...60 °C u skladu sa IEC 60068-2-2
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C u skladu sa IEC 60068-2-2 -40...85 °C u skladu sa IEC 60068-2-2
Otpornost na vibracije	3.5 mm konstanta amplituda (f= 0,5...8,4 Hz) u skladu sa IEC 61131-2 1 g konstanto ubrzanje (f= 8,4...150 Hz) u skladu sa IEC 61131-2
Nadmorska visina za rad	2000 m
Maksimalna visina za transport	3000 m
Relativna vlažnost	93 % conforming to IEC 60068

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,900 cm
Package 1 Width	16,400 cm
Package 1 Length	31,300 cm
Package 1 Weight	593,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	7
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,650 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

## Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Racks for Modules Mounting

Dimensions of Modules and Racks



- (1) 2 slots
- (2) 3 slots
- (3) 4 slots
- (4) 6 slots
- (5) 10 slots
- (6) 16 slots