

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

140CRA93100C

RIO drop adapter modul Modicon Quantum - 1 konektor sa jednostrukim kablom



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon Quantum platforma za automatizaciju
Tip proizvoda ili komponente	RIO drop adapter

Dopunske informacije

Kompatibilnost proizvoda	Quantum
Maksimalni broj i/o modula za proširenje	27
Tip kabla	75 Ω koaksijalni kabl
Brzina prenosa	1544 Mbit/s
Dinamički opseg	35 dB
Izolacioni napon	500 V DC koaksijalni centar i uzemljenje
Električna veza	1 ženski konektor F, lakat sa jednim kablom
Dijagnostika prilikom pokretanja	Pokretanje i rad RAM adresa/podatak Executive checksum
Snaga disipacije u w	3 W 1 kanal
Zahtev za strujom sa magistrale (reka)	600 mA 1 kanal
Format modula	Standardni

Okruženje

Tretman zaštite	Zaštitni premaz Humiseal 1A34
Standardi	CSA C22.2 No 142 CUL UL 508
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje	4 KV contact conforming to IEC 801-2 8 kV on air conforming to IEC 801-2
Otpornost na elektromagnetna polja	10 V/m 80...1000 MHz u skladu sa IEC 801-3
Temperatura okoline za rad uređaja	0...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Relativna vlažnost	95 % without condensation
Nadmorska visina za rad	<= 5000 m

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,522 kg
Pakovanje 1 visina	50,000 mm
Pakovanje 1 širina	170,000 mm
Pakovanje 1 dužina	310,000 mm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------