



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon Quantum platforma za automatizaciju
Tip proizvoda ili komponente	RIO head-end adapter

Dopunske informacije

Kompatibilnost proizvoda	Quantum 200/500/800 serije SY/MAX (bilo koja kombinacija)
Maksimalni broj čvorova/mreža	31
I/o reči po čvoru	64 I/64 O
Tip kabla	75 Ω koaksijalni kabl
Brzina prenosa	1544 Mbit/s
Dinamički opseg	35 dB
Izolacioni napon	500 V DC koaksijalni centar i uzemljenje
Električna veza	1 ženski konektor F, lakat sa jednim kablom
Dijagnostika prilikom pokretanja	Provera LAN kontrolera Provera memorije Pokretanje
Snaga disipacije u w	3 W 1 kanal
Označavanje	CE
Zahtev za strujom sa magistrale (reka)	600 mA 1 kanal
Format modula	Standardni

Okruženje

Tretman zaštite	Zaštitni premaz Humiseal 1A34
Sertifikacija proizvoda	FM klasa 1 odeljak 2
Standardi	CSA C22.2 No 142 CUL UL 508
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje	4 KV contact conforming to IEC 801-2 8 kV on air conforming to IEC 801-2
Otpornost na elektromagnetna polja	10 V/m 80...1000 MHz u skladu sa IEC 801-3
Temperatura okoline za rad uređaja	0...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Relativna vlažnost	95 % without condensation
Nadmorska visina za rad	<= 5000 m

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenevidenih informacija.

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,520 kg
Pakovanje 1 visina	45,000 mm
Pakovanje 1 širina	170,000 mm
Pakovanje 1 dužina	310,000 mm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------