

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# 140CRP93200C

## RIO head-end adapter modul Modicon Quantum - 2 konektora sa redundantnim kablom



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon Quantum platforma za automatizaciju
Tip proizvoda ili komponente	RIO head-end adapter

### Dopunske informacije

Kompatibilnost proizvoda	SY/MAX (bilo koja kombinacija) Quantum 200/500/800 serije
Maksimalni broj čvorova/mreža	31
I/o reči po čvoru	64 I/64 O
Tip kabla	75 Ω koaksijalni kabl
Brzina prenosa	1544 Mbit/s
Dinamički opseg	35 dB
Izolacioni napon	500 V DC koaksijalni centar i uzemljenje
Električna veza	2 ženska konektora F, lakat sa redundantnim kablom
Dijagnostika prilikom pokretanja	Pokretanje Provera LAN kontrolera Provera memorije
Snaga disipacije u w	3 W 2 kanala
Označavanje	CE
Zahtev za strujom sa magistrale (reka)	750 mA 2 kanala
Format modula	Standardni

### Okruženje

Tretman zaštite	Zaštitni premaz Humiseal 1A34
Sertifikacija proizvoda	FM klasa 1 odeljak 2
Standardi	UL 508 CUL CSA C22.2 No 142
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje	4 KV contact conforming to IEC 801-2 8 kV on air conforming to IEC 801-2
Otpornost na elektromagnetna polja	10 V/m 80...1000 MHz u skladu sa IEC 801-3
Temperatura okoline za rad uređaja	0...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Relativna vlažnost	95 % without condensation
Nadmorska visina za rad	<= 5000 m

## Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	548 g
Pakovanje 1 visina	4,5 cm
Pakovanje 1 širina	16,5 cm
Pakovanje 1 dužina	31 cm
Pakovanje 2 težina	3,836 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------