

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

140DAO84000C

digitalni izlazni modul Modicon Quantum - 16 O
- 20..253 V AC



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon Quantum platforma za automatizaciju
Tip proizvoda ili komponente	AC digitalni izlazni moduli
Broj digitalnih izlaza	16

Dopunske informacije

Tip digitalnog izlaza	Izolovani
Grupa kanala	16 grupa od 1 kanala
Frekvencija napajanja	47...63 Hz
Maksimalni pad napona	1,5 V
Napon digitalnog izlaza	20...253 V AC
Zahtev za adresiranje	1 izlazna reč
Apsolutni maksimalni izlaz	300 Vrms za 10 s AC 400 Vrms 1 ciklus AC
Maksimalna struja opterećenja	1 mA rms 24 Vrms curenje po izlazu u OFF stanju 1 mA rms 48 Vrms curenje po izlazu u OFF stanju 2 mA rms 115 Vrms curenje po izlazu u OFF stanju 2.5 mA rms 230 Vrms curenje po izlazu u OFF stanju 3 A rms 200...230 V po izlazu 4 A rms 24...115 V po izlazu 4 A rms suma četiri tačke, stalna 16 A po modulu
Udar na struju	10 A tokom 3 ciklusa po tački 20 A tokom 2 ciklusa po tački 30 A tokom 1 ciklus po tački
Du/dt	400 V/ms
Vreme odziva	<= 0.5 ms u stanju 0 ka stanju 1 <= 0.5 ms u stanju 1 ka stanju 0
Tip zaštite	Interno RC filterom
Snaga disipacije	1.85 + (1.1 V x ukupna struja opterećenja modula)
Pridruženi osigurač	5 A
Označavanje	CE
Lokalna signalizacija	Bus komunikacija je prisutna (aktivna): 1 LED (zeleni) Otkrivena spoljašnja greška (F): 1 LED (crveni) Status ulaza: 16 LED lampica (zeleni)
Potrebna struja magistrale	350 mA
Format modula	Standardni
Masa proizvoda	0,485 kg

Okruženje

Tretman zaštite	Zaštitni premaz Humiseal 1A34
Sertifikacija proizvoda	FM klasa 1 odeljak 2 CUL
Standardi	UL 508 CSA C22.2 No 142
Elektromagnetna kompatibilnost	Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja - test nivo: 4 kV (kontakt pražnjenja) u skladu sa IEC 801-2 Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja - test nivo: 8 kV (pražnjenje u vazduhu) u skladu sa IEC 801-2 Osetljivost na elektromagnetna polja - test nivo: 10 V/m (80...1000 MHz) u skladu sa IEC 801-3
Temperatura okoline za rad uređaja	0...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Relativna vlažnost	95 % without condensation
Nadmorska visina za rad	<= 5000 m

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,635 kg
Pakovanje 1 visina	55,000 mm
Pakovanje 1 širina	160,000 mm
Pakovanje 1 dužina	315,000 mm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------