

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

140DDI35310

digitalni ulazni modul Modicon Quantum - 32 I - 24 V DC



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon Quantum platforma za automatizaciju
Tip proizvoda ili komponente	Niskonaponski DC digitalni ulazni modul
Broj digitalnog ulaza	32

Dopunske informacije

Grupa kanala	4
Logički ulaz	Negativno (source)
Napon digitalnog ulaza	24 V DC
Ograničenje napona ulaza	19.2...30 V
Naponsko stanje 1 garantovano	-30...-15 V DC
Naponsko stanje 0 garantovano	-5...0 V DC
Garantovano stanje 1	≥ 2.5 mA pri $U_s = -14$ V
Garantovano trenutno stanje 0	≤ 0.5 mA
Zahtev za adresiranje	2 ulazne reči
Impedansa ulaza	2400 Ω
Maksimalna struja curenja	200 mA pri $U_s = 5.5$ V i $U_{in} = 4$ V
Apsolutni maksimalni ulaz	30 V neprekidno 50 V tokom 1 ms eksponencijalno opadajućeg impulsa
Vreme odziva	≤ 1 ms iz stanja 0 do stanja 1 ≤ 1 ms iz stanja 1 do stanja 0
Tip zaštite	Zaštita ulaza sa otpornikom za ograničenje struje
Snaga disipacije	1.5 W + (0.26 x broj uključenih tačaka)
Izolacija između grupe i magistrale	1780 Vrms tokom 1 minuta
Izolacija između grupe	500 Vrms tokom 1 minuta
Lokalna signalizacija	Bus komunikacija je prisutna (aktivna): 1 LED (zelena) Otkrivena spoljašnja greška (F): 1 LED (crvena) Status ulaza: 32 LED lampice (zelena)
Označavanje	CE
Potrebna struja magistrale	330 mA
Format modula	Standardni
Masa proizvoda	0,3 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Okruženje

Standardi	UL 508 CSA C22.2 No 142
Sertifikacija proizvoda	RINA GOST FM klasa 1 odeljak 2 C-Tick RMRS
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje	4 KV contact conforming to IEC 801-2 8 kV on air conforming to IEC 801-2
Otpornost na elektromagnetna polja	10 V/m 80...2000 MHz conforming to IEC 801-3
Temperatura okoline za rad uređaja	0...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Relativna vlažnost	95 % without condensation
Nadmorska visina za rad	<= 5000 m

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	410 g
Pakovanje 1 visina	4,7 cm
Pakovanje 1 širina	16,4 cm
Pakovanje 1 dužina	31,3 cm
Pakovanje 2 težina	3,37 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------