



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon Quantum platforma za automatizaciju
Tip proizvoda ili komponente	Niskonaponski DC digitalni ulazni modul
Broj digitalnog ulaza	96

Dopunske informacije

Grupa kanala	6
Logički ulaz	Pozitivno (sink)
Napon digitalnog ulaza	24 V DC
Ograničenje napona ulaza	19.2...30 V
Naponsko stanje 1 garantovano	15...30 V DC
Naponsko stanje 0 garantovano	5 V DC
Garantovano stanje 1	≥ 2.5 mA
Garantovano trenutno stanje 0	≥ 0.7 mA
Zahtev za adresiranje	6 reči
Impedansa ulaza	6700 Ω
Apsolutni maksimalni ulaz	30 V neprekidno 50 V eksponencijalno opadajući impuls
Vreme odziva	≤ 2 ms iz stanja 0 do stanja 1 ≤ 3 ms iz stanja 1 do stanja 0
Snaga disipacije	1.35 W + (0.13 x broj uključenih tačaka)
Izolacija između grupe	500 Vrms tokom 1 minuta
Lokalna signalizacija	Bus komunikacija je prisutna (aktivna): 1 LED (zelena) Otkrivena spoljašnja greška (F): 1 LED (crvena) Status ulaza: 96 LED lampica (zelena)
Označavanje	CE
Potrebna struja magistrale	270 mA
Format modula	Standardni
Masa proizvoda	0,3 kg

Okruženje

Standardi	CSA C22.2 No 142 UL 508
Sertifikacija proizvoda	FM klasa 1 odeljak 2 C-Tick
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje	4 kV contact conforming to IEC 801-2 8 kV on air conforming to IEC 801-2
Otpornost na elektromagnetna polja	10 V/m 80...2000 MHz conforming to IEC 801-3
Temperatura okoline za rad uređaja	0...60 °C

Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Relativna vlažnost	95 % without condensation
Nadmorska visina za rad	<= 5000 m

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	520 g
Pakovanje 1 visina	4,5 cm
Pakovanje 1 širina	16,4 cm
Pakovanje 1 dužina	31 cm
Pakovanje 2 težina	4,2 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------