

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

140DDO88500C

Modicon Quantum digitalni izlazni modul - 12 O
- negativna logika- 1 I + 1 O reč



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon Quantum platforma za automatizaciju
Tip proizvoda ili komponente	DC digitalni izlazni modul
Broj digitalnih izlaza	12

Dopunske informacije

Grupa kanala	2 grupe od 6
Logika digitalnog izlaza	Negativna logika (sink)
Zahtev za adresiranje	1 ulazna reč 1 izlazna reč
Napon digitalnog izlaza	24...125 V DC
Ograničenje izlaznog napona	19.2...156.2 V
Maksimalna struja opterećenja	<= 3 A pri 0...60 °C svaka grupa <= 6 A pri 0...60 °C po modulu <= 0.75 A pri 0...40 °C svake tačke
Udar na struju	4 A za 1 ms
Vreme odziva	1 ms u stanju 0 ka stanju 1 1 ms u stanju 1 ka stanju 0
Zaštita od kratkog spoja	Sa
Zaštita od prenapona izlaza	Sa varistorom po grupi
Induktivnost opterećenja	Bez ograničenja (zaštita diodom)
Maksimalni tungsten potrošač	<41 W 115 V <46 W 130 V <8 W 24 V
Frekvencija preklapanja	<= 50 Hz
Indikacija greške	Prekostrujna
Izolacija između kanala i magistrale	2500 Vrms DC tokom 1 minuta
Izolacija između grupe	1200 Vrms DC tokom 1 minuta
Tip zaštite	Interna zaštita izlaza sa 4 A osiguračem
Snaga disipacije	1 W + (0.77 x sve uključene tačke)
Označavanje	CE
Lokalna signalizacija	Bus komunikacija je prisutna (aktivna): 1 LED (zeleni) Otkrivena spoljašnja greška (F): 1 LED (crveni) Status ulaza: 16 LED lampica (zeleni)
Zahtev za strujom sa magistrale (reka)	375 MA 6 izlaza u stanju 1 650 mA 12 izlaza u stanju 1
Format modula	Standardni
Masa proizvoda	0,45 kg

Okruženje

Tretman zaštite	Zaštitni premaz Humiseal 1A34
Sertifikacija proizvoda	GOST C-Tick FM klasa 1 odeljak 2 RMRS
Standardi	CSA C22.2 No 142 UL 508
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje	4 kV contact conforming to IEC 801-2 8 kV on air conforming to IEC 801-2
Otpornost na elektromagnetna polja	10 V/m 80...2000 MHz conforming to IEC 801-3
Temperatura okoline za rad uređaja	0...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Relativna vlažnost	95 % without condensation
Nadmorska visina za rad	<= 5000 m

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	515 g
Pakovanje 2 težina	1,03 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------