

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

140ESI06210C

ASCII serijska veza modul Modicon Quantum -
2 RS232C porta



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon Quantum platforma za automatizaciju
Tip proizvoda ili komponente	ASCII modul - serijska veza
Ime softvera	Concept > V2 ProWORX 32 > V2 ProWORX NxT > V2 Unity Pro > V2

Dopunske informacije

Kompatibilnost proizvoda	Svi Quantum CPU
Specifične primene proizvoda	Za zahtevne sredine
Način prenosa	ASCII
Broj portova	2 RS232C neizolovano u skladu sa DIN 66020
Električna veza	2 konektora SUB-D 9
Brzina prenosa	19.2 kbit/s
Maksimalna dužina kabla između dva uređaja	<20 m
Ugnježdavanje poruka	8 nivoa
Veličina bafera	255 I bajtova/255 O bajtova
Broj poruka	255
Dužina poruke	127 znakova + 1 checksum maksimalno
Sat	Sa kalendarom
Kapacitet memorije	128 kB fleš 32 kB RAM
Maksimalna snaga disipacije u w	2 W
Zahtev za adresiranje	12 ulaznih reči 12 izlaznih reči
Potrebna struja magistrale	300 mA
Format modula	Standardni
Masa proizvoda	0,3 kg

Okruženje

Otpornost na elektromagnetna polja	10 V/m 80...1000 MHz u skladu sa IEC 801-3
Temperatura okoline za rad uređaja	0...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Relativna vlažnost	95 % without condensation
Nadmorska visina za rad	<= 5000 m

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova društva ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	423 g
Pakovanje 1 visina	5 cm
Pakovanje 1 širina	16,5 cm
Pakovanje 1 dužina	31,5 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------