

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

140NOM21200C

DIO head-end adapter Modicon Quantum-2 Modbus+ RS485 redundantni, upredene parice



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon Quantum platforma za automatizaciju
Tip proizvoda ili komponente	DIO head-end adapter

Dopunske informacije

Kompatibilnost proizvoda	140CRA21210 140CRA21220
Broj portova	1 Modbus RS232 upredena parica redundantni / bakar 2 Modbus Plus RS485 upredena parica redundantni / bakar
Brzina prenosa	1 Mbit/s
I/o reči	30 I/32 O
Provera	RAM RAM adresa Procesor Checksum
Snaga disipacije u w	4 W
Potrebna struja magistrale	780 mA

Okruženje

Otpornost na elektrostatičko pražnjenje	4 KV contact conforming to IEC 801-2 8 kV on air conforming to IEC 801-2
Otpornost na elektromagnetna polja	10 V/m 80...2000 MHz conforming to IEC 801-3
Temperatura okoline za rad uređaja	0...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Relativna vlažnost	95 % without condensation
Nadmorska visina za rad	<= 5000 m
Tretman zaštite	Zaštitni premaz Humiseal 1A34
Standardi	UL 508
Sertifikacija proizvoda	DNV C-Tick GL RINA FM klasa 1 odeljak 2 RMRS CSA GOST

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	508 g
Pakovanje 1 visina	5 cm
Pakovanje 1 širina	16,5 cm
Pakovanje 1 dužina	31,5 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------