

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

140NOM25200C

Modicon Quantum DIO head-end adapter -
optički kabl



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon Quantum platforma za automatizaciju
Tip proizvoda ili komponente	DIO head-end adapter

Dopunske informacije

Broj portova	1 Modbus Plus optički kabl jednostruki / bakar 1 Modbus RS232 upredena parica
Brzina prenosa	1 Mbit/s
Električna veza	1 konektor RJ45 2 konektora TX/RX
I/o reči	30 I/32 O
Provera	RAM Checksum Procesor RAM adresa
Snaga disipacije u w	4 W
Minimalno izobličenje širine impulsa/devijacija u periodičnosti	5 nanosekundi
Talasna dužina	820 nm
Snaga gubitaka	11 DB 62.5/125 µm 16,5 DB 100/140 µm 6,5 dB 50/125 µm
Optički prenos	-16...-9 DBm 100/140 µm -19,8...-12,8 DBm 50/125 µm -3,5...110,5 dBm 62.5/125 µm
Vreme uzlazne/silazne faze impulsa	20 nanosekundi
Dinamički opseg	20 dB
Detektovana tišina	-36 dBm
Skala osetljivosti	> 30 dBm
Potrebna struja magistrale	750 mA

Okruženje

Otpornost na elektrostatičko pražnjenje	4 KV contact conforming to IEC 801-2 8 kV on air conforming to IEC 801-2
Otpornost na elektromagnetna polja	10 V/m 80...2000 MHz conforming to IEC 801-3
Temperatura okoline za rad uređaja	0...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Relativna vlažnost	95 % without condensation
Nadmorska visina za rad	<= 5000 m

Tretman zaštite	Zaštitni premaz Humiseal 1A34
Standardi	UL 508
Sertifikacija proizvoda	RINA RMRS DNV GOST GL CSA klasa 1 odeljak 2 C-Tick

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	511 g
Pakovanje 1 visina	5 cm
Pakovanje 1 širina	16,5 cm
Pakovanje 1 dužina	31,5 cm
Pakovanje 2 težina	3,577 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------