

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# 140NRP31200

Ethernet optički konverter MM/LC 2CH - 100 MB



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon Quantum platforma za automatizaciju
Tip proizvoda ili komponente	Optički konvertor
Tip optičkog kabla	Multimodni

### Dopunske informacije

Potrebna struja magistrale	1000 mA
Snaga disipacije u w	5 W
Udarana struja	1 A at 5 V DC
Broj portova	2 fiber optic, connector type: LC 2 Ethernet, tip priključka: RJ45
Lokalna signalizacija	1 LED green with RDY marking for module status 1 LED red with ERR marking for internal fault, module failure 1 LED zelena sa STS1 oznaka za kanal 1 status veze 1 LED zelena sa FX1 ACT oznaka za kanal 1 komunikacioni status 1 LED zelena sa STS2 oznaka za kanal 2 status veze 1 LED zelena sa FX2 ACT oznaka za kanal 2 komunikacioni status
Talasna dužina	1310 nm
Optička udaljenost između 2 transceiver-a	2000 M (50/125 μm), optička snaga : -23,5...-14 dBm 3000 m (62.5/125 μm), optička snaga : -20...-14 dBm
Slabljenje	-23,5...-14 DB (50/125 μm) -20...-14 dB (62.5/125 μm)
Vreme uzlazne/silazne faze impulsa	3 nanosekundi
Osetljivost prijelnika	- 30 dBm
Detektovana tišina	-45 dBm
Označavanje	CE
Materijal	PC (polikarbonat)
Širina	40,34 mm
Visina	250 mm
Dubina	103,85 mm
Masa proizvoda	0,554 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

## Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	0...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Relativna vlažnost	0...95 %
Nadmorska visina za rad	0...2000 m
Standardi	CSA C22.2 No 142 FM klasa 1 odeljak 2 UL 508
Sertifikacija proizvoda	C-Tick TÜV Merchant Navy

## Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,614 kg
Pakovanje 1 visina	45,000 mm
Pakovanje 1 širina	160,000 mm
Pakovanje 1 dužina	315,000 mm

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.