

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

15126 ampermetarski izborni prekidač iCMA - 10 A



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Acti 9
Grupa proizvoda	Acti 9
Ime proizvoda	Acti 9 iCM
Tip proizvoda ili komponente	Izborni prekidač
Kratko ime uređaja	ICMA
Primena uređaja	Izbor ampermetra
[ue] nazivni napon	< 440 V AC 50/60 Hz

Dopunske informacije

[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	10 A
[ie] nazivna struja	10 A
Način upravljanja	Zakretna ručica 4 pozicija
Označavanje	0 - L1 - L2 - L3
Način montiranja	Sistemom na klik
Nosači za montažu	DIN šina
9 mm redovi	4
Visina	60 mm
Širina	36 mm
Dubina	75 mm
Mehanička trajnost	2000000 ciklusa
Električna trajnost	1000000 ciklusa
Povezivanje - priključci	Neodvojivi vijčani priključci - <= 1.5 mm ²



Okruženje

Standardi	IEC 60947-3
Ip stepen zaštite	IP66 prednja strana: IP20 priključci:
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...55 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...80 °C

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	76 g
Pakovanje 2 težina	6,953 kg

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija

18 meseci
