

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

15335

Acti 9 - IH - mehanički vremenski prekidač - 24 h - bez memorije



Osnovne informacije

Range of product	Acti 9
Ime proizvoda	Acti 9 IH
Kratko ime uređaja	IH
Tip proizvoda ili komponente	Mehanički vremenski prekidač
Broj kanala	1
Dostupna funkcija	Ručno prebacivanje vremena

Dopunske informacije

Primena uređaja	Zgrade
Tip opterećenja	10 fluorescentna cev sa paralelnom korekcijom faktora snage (58 W) 15 fluorescentna cev sa paralelnom korekcijom faktora snage (40 W) 230 V AC halogena sijalica (1000 W) 230 V AC inkandescentna sijalica (1000 W) 3 fluorescentna cev sa paralelnom korekcijom faktora snage (100 W) 7 fluorescentna sijalica (11 W) 7 fluorescentna sijalica (15 W) 7 fluorescentna sijalica (20 W) 7 fluorescentna sijalica (7 W)
Trajanje ciklusa	24 h
Tačnost merenja	+/- 1 s/dan
Maksimalni broj preklapanja	48 on - 48 off
Minimalno trajanje intervala	15 min
Tip podešavanja	Ručna promena vremena
Tačnost merenja	+/- 1 s/day 20 °C
Potrošnja	2,5 VA
Maksimalna struja preklapanja	16 A - 250 V AC pf = 1 4 A - 250 V AC pf = 0.6
[ue] nazivni napon	230 V AC +/- 10 % at 50 Hz
Nosači za montažu	DIN šina
9 mm redovi	2
Nijansa boje	White (RAL 9003)
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Ip stepen zaštite	IP20 B
Širina	18 mm
Visina	90 mm
Dubina	66 mm
Masa proizvoda	0,097 kg

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-10...50 °C
Ip stepen zaštite	Priključci: IP20 B

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	94 g
Pakovanje 1 visina	2,2 cm
Pakovanje 1 širina	7 cm
Pakovanje 1 dužina	10,3 cm
Pakovanje 2 težina	14,622 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------