

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# 16073

## ampermetar AMP PowerLogic - 96 x 96 - feromagnetni - za motorni dovod



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PowerLogic
Kratko ime uređaja	AMP
Tip proizvoda ili komponente	Ampermetar
Primena uređaja	Motor
Kompatibilnost grupe proizvoda	Prisma P vrata Prisma G vrata
Vrsta tehnologije	Feromagnetna
Tip skale	80 mm preko 90°
Nosači za montažu	Prednji deo

### Dopunske informacije

Tip merenja	Struja
Klasa tačnosti	Klasa 1.5
Potrošnja	1,1 VA
Snaga potrošnje u va	1,1 VA
Izdržljivost preopterećenja	1.2 In, konstantno 10 In, 5 s
Montaža uređaja	Ugradno
Radni položaj	30°/vertikalno
Širina	96 mm
Visina	96 mm
Dubina	75 mm
Temperaturni drift	+/- 0.003 %/°C

### Okruženje

Standardi	IEC 61010-1 IEC 61000-4 IEC 60051-1
Ip stepen zaštite	IP52
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...50 °C
Referenca temperature	23 °C

### Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	268 g
Pakovanje 1 visina	12 cm
Pakovanje 1 širina	12 cm
Pakovanje 1 dužina	13 cm
Pakovanje 2 težina	3,703 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

## Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------