

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

## 16314 cartridge C1 Master-350 for surge arrester PRD1 Master



### Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Rezervna patrona
Kratko ime uređaja	C1 Master-350
Tip odvodnika prenapona	Električna distributivna mreža

### Dopunske informacije

Tip klase odvodnika prenapona	Tip 1
Tehnologija odvodnika prenapona	Iskrište
Sistem uzemljenja	TT TN
[ue] nazivni napon	230 V AC 50 Hz
Nazivna struja pražnjenja	25 kA
[uc] maksimalni stalni radni napon	350 V
Maksimalni [up] napon naponske zaštite	<1,5 kV tip 1
[if] propratna struja	50 kA
Lokalna signalizacija	Bela/crvena zastavica
Način montiranja	Utično
Nosači za montažu	U SPD modul
9 mm redovi	4
Visina	50 mm
Širina	36 mm
Dubina	57 mm
Boja	Antracit siva (RAL 7016)
Materijal	PBT (polibutilen-tereftalat)
Vreme odziva	< 100 ns

### Okruženje

Standardi	IEC 61643-1 EN 61643-11
Ip stepen zaštite	IP20 prednja strana:
Relativna vlažnost	5...90 %
Nadmorska visina za rad	EcoStruxure EV Charging Expert
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,2 cm
Package 1 Width	4,4 cm
Package 1 Length	10,8 cm
Package 1 Weight	262,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	28
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	7,736 kg

## Održivost ponude

Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

## Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------