

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

16908

diferencijalni zaštitni prekidač ID Fi - 4P - 125 A - klasa AC 500mA



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Acti 9
Ime proizvoda	Acti 9 RCCB-ID
Tip proizvoda ili komponente	Prekidač diferencijalne zaštite (RCCB)
Kratko ime uređaja	RCCB-ID
Broj polova	4P
Pozicija nultog provodnika	Levo
[In] nazivna struja	125 A
Tip mreže	AC
Osetljivost diferencijalne zaštite	500 mA
Kašnjenje prorade diferencijalne zaštite	Trenutna
Klasa diferencijalne zaštite	Tip AC
Nazivna moć uključenja i isključenja	Im = 1250 A 400 V u skladu sa IEC 61008
Nazivna uslovna struja kratkog spoja	Inc 10 kA 125 A

Dopunske informacije

Lokacija uređaja u sistemu	Izvod
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[Ue] nazivni napon	400 V AC 50 Hz u skladu sa IEC 61008
Tehnologija prorade diferencijalne zaštite	Elektromehanička
[Ui] nazivni napon izolacije	440 V AC 50 Hz u skladu sa IEC 61008-1
[Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	4 kV u skladu sa IEC 61008-1
Tip upravljanja	Ručica
Način montiranja	Fiksno
Nosači za montažu	35 mm simetrična DIN šina
9 mm redovi	8
Visina	86 mm
Širina	72 mm
Dubina	76 mm
Masa proizvoda	420 g
Boja	Siva
Mehanička trajnost	5000 ciklusa
Električna trajnost	2000 cycles
Priprema za zaključavanje	Može se zaključati
Povezivanje - priključci	Tunelski priključci2 kabl(ovi) 1,5...16 mm ² fleksibilni Tunelski priključci2 kabl(ovi) 1,5...16 mm ² kruti Tunelski priključci1 kabl(ovi) 1,5...50 mm ² kruti Tunelski priključci1 kabl(ovi) 1,5...35 mm ² fleksibilni Tunelski priključci1 kabl(ovi) 1,5...35 mm ² fleksibilni sa kablovskim završetkom Tunelski priključci2 kabl(ovi) 1,5...16 mm ² fleksibilni sa kablovskim završetkom
Dužina ogoljenog dela žice	11 mm
Moment pritezanja	3 N.m

Okruženje

Standardi	IEC 60947-3 IEC 60947-1 IEC 61008
Ip stepen zaštite	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
Stepen zaprljanosti	3
Tropikalizacija	2 u skladu sa IEC 61008
Relativna vlažnost	95 % at 55 °C
Nadmorska visina za rad	2000 m
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...40 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	416 g
Pakovanje 1 visina	9 cm
Pakovanje 1 širina	9 cm
Pakovanje 1 dužina	10 cm
Pakovanje 2 težina	10,464 kg

Održivost ponude

REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------