

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

170ADI34000

digitalni ulazni modul Modicon Momentum - 16
ulaza 24 V DC



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon Momentum platforma za automatizaciju
Tip proizvoda ili komponente	Digitalni ulazi baze DC
Grupa kanala	1 grupa od 16 ulaza
Broj digitalnih ulaza	16 conforming to IEC 1131-2 Type 1
Napon digitalnog ulaza	24 V DC
Tretman zaštite	TC

Dopunske informacije

Logika digitalnog ulaza	Pozitivna
Ograničenje napona ulaza	24 V
Opseg napona	- 3...30 V
Garantovano naponsko stanje 0	-3...5 V
Garantovano naponsko stanje 1	11...30 V
Garantovano trenutno stanje 0	<= 1.2 mA
Garantovano trenutno stanje 1	>= 2.5 mA
Ulazna otpornost	4 kΩ
Vreme odziva	2.2 ms iz stanja 0 do stanja 1 3.3 ms iz stanja 1 do stanja 0
Izolacija između kanala i magistrale	500 V AC
Snaga disipacije	5 W maksimalno 3 W tipično
Opis priključaka plc n°1	(8)IN_DIS#8 (5)IN_DIS#5 (16)IN_DIS#16 (4)IN_DIS#4 (3)IN_DIS#3 (13)IN_DIS#13 (14)IN_DIS#14 (10)IN_DIS#10 (L+)PW_POS (M-)PW_NEG (6)IN_DIS#6 (7)IN_DIS#7 (1)IN_DIS#1 (11)IN_DIS#11 (9)IN_DIS#9 (15)IN_DIS#15 (12)IN_DIS#12 TB (2)IN_DIS#2
Označavanje	CE
Lokalna signalizacija	16 LEDs for channel status
Potrošnja struje	<= 250 mA pri 24 V DC
Dubina	47,5 mm
Visina	141,5 mm

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Širina	125 mm
Masa proizvoda	0,19 kg

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	FM klasa 1 odeljak 2 CSA UL
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje	4 KV contact conforming to IEC 801-2 8 kV on air conforming to IEC 801-2
Otpornost na elektromagnetna polja	10 V/m 80...1000 MHz u skladu sa IEC 801-3
Temperatura okoline za rad uređaja	0...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Relativna vlažnost	95 % without condensation
Nadmorska visina za rad	<= 5000 m

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	388 g
Pakovanje 1 visina	5,7 cm
Pakovanje 1 širina	18,2 cm
Pakovanje 1 dužina	26 cm
Pakovanje 2 težina	4,321 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------