

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

170FNT11001

Modicon Momentum - Fipio komunikacioni adapter



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon Momentum platforma za automatizaciju
Tip proizvoda ili komponente	Fipio komunikacioni adapter
Upravljanje magistralom plc-a	Premium
Tip strukture	Open industrial support conforming to Fip standard
Protokol komunikacionog porta	Fipio
Način pristupa	Producer/consumer princip
Brzina prenosa	1 Mbit/s
Posrednik za prenos	Optički kabl 50/125 Kabl sa upredenim oklopljenim paricama Optički kabl 62.5/125

Dopunske informacije

Topologija	Proširenje ili kabl otcepne kutije
Broj uređaja po segmentu	0...31 per segment without repeater 0...97 all segment with repeater
Maksimalna dužina kabla između dva uređaja	5000 m
Stanje otkaza	Održavanje vrednosti Forsiranje stanja nule Puna vrednost skale Povratak izlaza na nulu
Napajanje	Putem I/O baze
Označavanje	CE
Lokalna signalizacija	1 LED (green) for module powered up or in service (RUN) 1 LED (red) for fault state (ERR) 1 LED (yellow) for receive or send data (COM)
Masa proizvoda	0,11 kg

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	CE UL CSA
Tretman zaštite	TC
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje	4 KV contact conforming to IEC 801-2 8 kV on air conforming to IEC 801-2
Otpornost na elektromagnetna polja	10 V/m 80...1000 MHz u skladu sa IEC 801-3
Temperatura okoline za rad uređaja	0...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Relativna vlažnost	95 % without condensation
Nadmorska visina za rad	<= 5000 m

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	203,9 g
Pakovanje 1 visina	5,5 cm
Pakovanje 1 širina	18 cm
Pakovanje 1 dužina	26 cm
Pakovanje 2 težina	1,632 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------