

# Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

## 18891 rastavljač NG125NA - 3P - 100 A



### Osnovne informacije

|                              |                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda              | Acti 9                                                                                             |
| Ime proizvoda                | Acti 9 NG125NA                                                                                     |
| Tip proizvoda ili komponente | Rastavljač                                                                                         |
| Kratko ime uređaja           | NG125NA                                                                                            |
| Primena uređaja              | Uklapanje i isklapanje pod opterećenjem<br>Razvod električne energije                              |
| Broj polova                  | 3P                                                                                                 |
| Broj zaštitenih polova       | 3                                                                                                  |
| Kategorija upotrebe          | AC-22A u skladu sa IEC 60947-3<br>AC-22B u skladu sa IEC 60947-3<br>AC-23B u skladu sa IEC 60947-3 |
| Pogodno za izolaciju         | Yes conforming to IEC 60947-3                                                                      |

### Dopunske informacije

|                                                   |                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ie] nazivna struja                               | 100 A at 500 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                            |
| [ue] nazivni napon                                | 500 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                     |
| [icm] nazivna kratkospojna moć uključenja         | 2 kA sam rastavljač                                                                                                                                                   |
| [icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja | 1,5 kA tokom 50 ms u skladu sa IEC 60947-3                                                                                                                            |
| [ui] nazivni napon izolacije                      | 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3                                                                                                                             |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon           | 8 kV conforming to IEC 60947-3                                                                                                                                        |
| Indikator pozicije kontakta                       | Da                                                                                                                                                                    |
| Tip upravljanja                                   | Ručica<br>Ručni test okidanja                                                                                                                                         |
| Lokalna signalizacija                             | Indikator okidanja<br>ON/OFF očitavanje                                                                                                                               |
| Način montiranja                                  | Fiksno                                                                                                                                                                |
| Nosači za montažu                                 | 35 mm simetrična DIN šina                                                                                                                                             |
| 9 mm redovi                                       | 9                                                                                                                                                                     |
| Visina                                            | 103 mm                                                                                                                                                                |
| Širina                                            | 81 mm                                                                                                                                                                 |
| Dubina                                            | 81 mm                                                                                                                                                                 |
| Masa proizvoda                                    | 0,72 kg                                                                                                                                                               |
| Boja                                              | Crna                                                                                                                                                                  |
| Mehanička trajnost                                | 20000 ciklusa                                                                                                                                                         |
| Električna trajnost                               | Category A (except AC20, DC20): 1500 cycles AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3<br>Category B (except AC20, DC20): 300 cycles AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3 |
| Priprema za zaključavanje                         | Može se zaključati                                                                                                                                                    |
| Opis opcija zaključavanja                         | Integrisano zaključavanje                                                                                                                                             |
| Povezivanje - priključci                          | Tunelski priključci (gornji ili donji) 16...70 mm <sup>2</sup> kruti<br>Tunelski priključci (gornji ili donji) 10...50 mm <sup>2</sup> fleksibilni                    |
| Dužina ogoljenog dela žice                        | Kolo napajanja: 20 mm za gornji ili donji priključak                                                                                                                  |
| Moment pritezanja                                 | Kolo napajanja: 6 N.m gornji ili donji                                                                                                                                |

## Okruženje

|                                     |                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Standardi                           | EN 60947-3<br>IEC 60947-3                                    |
| Sertifikacija proizvoda             | VDE                                                          |
| Ip stepen zaštite                   | IP20 conforming to IEC 60529<br>IP40 conforming to IEC 60529 |
| Ik stepen zaštite                   | IK05                                                         |
| Stepen zaprljanosti                 | 3 conforming to IEC 60947-3                                  |
| Tropikalizacija                     | 2 u skladu sa IEC 60068-1                                    |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -10...60 °C                                                  |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...70 °C                                                  |

## Packing Units

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE       |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1         |
| Pakovanje 1 težina          | 779 g     |
| Pakovanje 1 visina          | 8,6 cm    |
| Pakovanje 1 širina          | 12,1 cm   |
| Pakovanje 1 dužina          | 12,8 cm   |
| Tip jedinice pakovanja 2    | S03       |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 18        |
| Pakovanje 2 težina          | 15,603 kg |
| Pakovanje 2 visina          | 30 cm     |
| Pakovanje 2 širina          | 30 cm     |
| Pakovanje 2 visina          | 40 cm     |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACh                 |  <a href="#">REACh Deklaracija</a>                                                       |
| REACh bez SVHC               | Da                                                                                                                                                                          |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno  <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                          |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                                                                                          |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                      |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                               |
| Profil cirkularnosti         |  <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>                                         |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|