

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

19058

pomoćni kontakt - 1 SDV 1NO - za NG125 -
250 V - 2 A



Osnovne informacije

Range of product	Acti 9
Tip proizvoda ili komponente	Kontakt greške
Kratko ime uređaja	SDV NO
Signalni kontakt	1 NO
[in] nazivna struja	0,1...1 A: 250 V AC - 50/60 Hz
9 mm redovi	1

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Vigi NG125
[ui] nazivni napon izolacije	690 V AC 50/60 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV
Način montiranja	Priključno
Lokacija za montiranje	Priključak sa gornje strane
Visina	36 mm
Širina	8,8 mm
Dubina	34,64 mm
Električna trajnost	10000 cycles
Povezivanje - priključci	Pločasti priključak1 kabl(ovi) 0,5...2,5 mm ² - kruti Pločasti priključak1 kabl(ovi) 0,5...1,5 mm ² - fleksibilni Pločasti priključak1 kabl(ovi) 0,5...1,5 mm ² - fleksibilni sa kablovskim završetkom Pločasti priključak2 kabl(ovi) 2,5 mm ² - kruti Pločasti priključak2 kabl(ovi) 2,5 mm ² - fleksibilni Pločasti priključak2 kabl(ovi) 1,5 mm ² - fleksibilni sa kablovskim završetkom
Dužina ogoljenog dela žice	10 mm
Moment pritezanja	1 N.m

Okruženje

Stepen zaprljanosti	3
Tropikalizacija	2
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	35 g
Pakovanje 2 težina	378 g
Pakovanje 3 težina	3,889 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------