

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

19060

Shunt trip release, Acti9 Vigi NG125, MXV, 110VAC to 240VAC



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Acti 9
Tip proizvoda ili komponente	Naponski okidač
Kratko ime uređaja	MXV
Napon upravljačkog kola	110...240 V AC 50/60 Hz 110 V DC
9 mm redovi	3

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Acti 9 Vigi NG125[RETURN]Acti 9 Acti 9 NG125LMA[RETURN]Acti 9 Acti 9 NG125NA[RETURN]Acti 9 Acti 9 NG125
[ui] nazivni napon izolacije	690 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
Lokalna signalizacija	Indikator akcije
Način montiranja	Fiksno
Nosači za montažu	Na prekidaču
Visina	106 mm
Širina	25 mm
Dubina	80 mm
Masa proizvoda	0,038 kg
Električna trajnost	10000 ciklusa u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
Povezivanje - priključci	Pločasti priključak - 1 kabl(ovi) 0,5...2,5 mm ² - kruti Pločasti priključak - 1 kabl(ovi) 0,5...1,5 mm ² - fleksibilni Pločasti priključak - 1 kabl(ovi) 0,5...1,5 mm ² - fleksibilni sa kablovskim završetkom Pločasti priključak - 2 kabl(ovi) 2,5 mm ² - fleksibilni Pločasti priključak - 2 kabl(ovi) 2,5 mm ² - kruti Pločasti priključak - 2 kabl(ovi) 1,5 mm ² - fleksibilni sa kablovskim završetkom
Dužina ogoljenog dela žice	10 mm
Moment pritezanja	1 N.m
Kompatibilnost	MXV

Okruženje

Standardi	EN/IEC 60947-5-1
Sertifikacija proizvoda	LCIE[RETURN]ASEFA[RETURN]KEMA[RETURN]ASTA
Ip stepen zaštite	IP20 B u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 IP4 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
Stepen zaprljanosti	3 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
Kategorija prenapona	II
Tropikalizacija	2 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
Relativna vlažnost	95 % pri 55 °C

Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,5 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	10,6 cm
Package 1 Weight	38 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	9
Package 2 Height	11,5 cm
Package 2 Width	8,5 cm
Package 2 Length	23,7 cm
Package 2 Weight	407 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	81
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	4,15 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------