

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# 19061

## Undervoltage release, Acti9 NG125, MNx, 220VAC to 240VAC



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Acti 9
Tip proizvoda ili komponente	Podnaponski okidač
Kratko ime uređaja	MNx
Napon upravljačkog kola	220...240 V AC 50/60 Hz
Tip upravljanja	Standardni
9 mm redovi	9

### Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Acti 9 Vigi NG125[RETURN]Acti 9 Acti 9 NG125LMA[RETURN]Acti 9 Acti 9 NG125NA[RETURN]Acti 9 Acti 9 NG125
[ui] nazivni napon izolacije	690 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
Lokalna signalizacija	Indikator akcije
Način montiranja	Fiksno
Nosači za montažu	35 mm simetrična DIN šina
Visina	109 mm
Širina	78 mm
Dubina	55 mm
Masa proizvoda	0,199 kg
Električna trajnost	10000 ciklusa u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
Povezivanje - priključci	Pločasti priključak - 1 kabl(ovi) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - kruti Pločasti priključak - 1 kabl(ovi) 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> - fleksibilni Pločasti priključak - 1 kabl(ovi) 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> - fleksibilni sa kablovskim završetkom Pločasti priključak - 2 kabl(ovi) 2,5 mm <sup>2</sup> - fleksibilni Pločasti priključak - 2 kabl(ovi) 2,5 mm <sup>2</sup> - kruti Pločasti priključak - 2 kabl(ovi) 1,5 mm <sup>2</sup> - fleksibilni sa kablovskim završetkom
Dužina ogoljenog dela žice	10 mm
Moment pritezanja	1 N.m

### Okruženje

Standardi	EN/IEC 60947-5-1
Sertifikacija proizvoda	ASEFA[RETURN]KEMA[RETURN]LCIE[RETURN]ASTA
Ip stepen zaštite	IP20 B u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 IP4 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
Stepen zaprljanosti	3 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
Kategorija prenapona	II
Tropikalizacija	2 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
Relativna vlažnost	95 % pri 55 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,8 cm
Package 1 Width	5,5 cm
Package 1 Length	10,9 cm
Package 1 Weight	199 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	11 cm
Package 2 Width	8,5 cm
Package 2 Length	23,7 cm
Package 2 Weight	862 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	36
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	8,238 kg

## Održivost ponude

Propis REACh	<a href="#">REACh Deklaracija</a>
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

## Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------