

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

19071

pomoćni kontakt - 2 OC - 6 A - 220..240 V - za
NG125



Osnovne informacije

Range of product	Acti 9
Tip proizvoda ili komponente	Dvostruki OC kontakt
Kratko ime uređaja	OF i OF
Signalni kontakt	2 C/O
[in] nazivna struja	3 A: 415 V AC - 50/60 Hz 6 A: ≤ 240 V AC - 50/60 Hz 1 A: 130 V DC 3 A: ≤ 48 V DC
9 mm redovi	1

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Acti 9 NG125NA Acti 9 NG125LMA Acti 9 NG125
[ui] nazivni napon izolacije	690 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
Način montiranja	Fiksno
Nosači za montažu	DIN šina
Visina	102,8 mm
Širina	15,3 mm
Dubina	75,5 mm
Električna trajnost	10000 ciklusa u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
Povezivanje - priključci	Pločasti priključak1 kabl(ovi) 0,5...2,5 mm ² - kruti Pločasti priključak1 kabl(ovi) 0,5...1,5 mm ² - fleksibilni Pločasti priključak1 kabl(ovi) 0,5...1,5 mm ² - fleksibilni sa kablovskim završetkom Pločasti priključak2 kabl(ovi) 2,5 mm ² - kruti Pločasti priključak2 kabl(ovi) 2,5 mm ² - fleksibilni Pločasti priključak2 kabl(ovi) 1,5 mm ² - fleksibilni sa kablovskim završetkom
Dužina ogoljenog dela žice	10 mm
Moment pritezanja	1 N.m

Okruženje

Standardi	EN/IEC 60947-5-1
Sertifikacija proizvoda	LCIE ASEFA KEMA ASTA
Stepen zaprljanosti	3 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
Tropikalizacija	2 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdeneđenih informacija.

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	65 g
Pakovanje 1 visina	2,3 cm
Pakovanje 1 širina	7,8 cm
Pakovanje 1 dužina	10,6 cm
Pakovanje 2 težina	652 g
Pakovanje 3 težina	6,398 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------