Tehničke karakteristike proizvoda
Karakteristike

23049
diferencijalni zaštitini prekidač ID - 4P- 63 A - klasa AC 300 mA

Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Prekidač diferencijalne zaštite (RCCB)
Kratko ime uređaja	ID RCCB
Broj polova	4P
Pozicija nultog provodnika	Levo
[in] nazivna struja	63 A
Tip mreže	AC
Osetljivost diferencijalne zaštite	300 mA
Kašnjenje prorade diferencijalne zaštite	Trenutna
Klasa diferencijalne zaštite	Tip AC
Nazivna moć uključenja i isključenja	Im = 1500 A conforming to IEC 61008
Nazivna uslovna struja kratkog spoja	Inc 10 kA 63 A
Kategorija upotrebe	AC-23A conforming to IEC 60947-3

Dopunske informacije

Lokacija uređaja u sistemu	Izvod
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[ue] nazivni napon	230/400 V
[ui] nazivni napon izolacije	440 V conforming to IEC 60947-3
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	6 kV u skladu sa IEC 60947-3
9 mm redovi	8
Masa proizvoda	0,45 kg
Boja	Grey
Mehanička trajnost	20000 ciklusa
Priprema za zaključavanje	Može se zaključati
Povezivanje - priključci	Tunnel type terminals35 mm² flexible Tunnel type terminals50 mm² rigid

Okruženje

Standardi	IEC 60947-1 IEC 61008 IEC 60947-3
Tropikalizacija	2
Relativna vlažnost	95 % pri 55 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-5…40 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40…60 °C

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda.
Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu.
Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,342 kg
Pakovanje 1 visina	0,760 dm
Pakovanje 1 širina	0,850 dm
Pakovanje 1 dužina	0,900 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci