

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

28072
naponski okidač Compact MX - 220..240 V AC
50/60Hz



Osnovne informacije

Kratko ime uređaja	MX
Tip proizvoda ili komponente	Naponski okidač
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	ComPact NS Compact NSC Compact NG
Tip naponskog okidača	Okidač za isključenje
Napon upravljačkog kola	220...240 V AC 50/60 Hz

Dopunske informacije

Tip kontrolnog signala	Držanje Impuls
Trajanje impulsa	>= 20 ms
Prag napona okidanja	0.7...1.1 x Un
Vreme odziva	50 ms
Pomoćni priključni blok	Screw terminal 0...1.5 mm ²

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,070 kg
Pakovanje 1 visina	4,000 cm
Pakovanje 1 širina	6,000 cm
Pakovanje 1 dužina	8,000 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.