

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

28075 naponski okidač Compact MX - 24 V DC



Osnovne informacije

Kratko ime uređaja	MX
Tip proizvoda ili komponente	Naponski okidač
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	ComPact NS Compact NSC Compact NG
Tip naponskog okidača	Okidač za isključenje
Napon upravljačkog kola	24 V DC

Dopunske informacije

Tip kontrolnog signala	Držanje Impuls
Trajanje impulsa	≥ 20 ms
Prag napona okidanja	$0.7 \dots 1.1 \times U_n$
Vreme odziva	50 ms
Pomoćni priključni blok	Screw terminal $0 \dots 1.5 \text{ mm}^2$

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,078 kg
Pakovanje 1 visina	0,400 dm
Pakovanje 1 širina	0,600 dm
Pakovanje 1 dužina	0,820 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------