

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

28082

podnaponski okidač Compact MN - 220..240 V AC 50/60Hz



Osnovne informacije

Kratko ime uređaja	MN
Tip proizvoda ili komponente	Naponski okidač
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	ComPact NS Compact NSC Compact NSE Compact NG
Tip naponskog okidača	Podnaponski okidač
Napon upravljačkog kola	220...240 V AC 50/60 Hz

Dopunske informacije

Prag napona okidanja	0.35...0.7 Un otvaranje 0.85 Un closing
Snaga držanja	< 5 VA
Vreme odziva	< 50 ms
Pomoćni priključni blok	Screw terminal 0...1.5 mm ²

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,071 kg
Pakovanje 1 visina	0,400 dm
Pakovanje 1 širina	0,600 dm
Pakovanje 1 dužina	0,820 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------