

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

28566

nadzorni relej Vigirex RM12T - 30 mA..30 A - 220..240 V AC



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Vigirex
Grupa proizvoda	Vigirex
Kratko ime uređaja	RM12T
Tip proizvoda ili komponente	Multiplexer
Current sensors compatibility	TOA senzor struje curenja A senzor struje curenja L senzor struje curenja Vigirex RMT RMH nadzorni relej
Upotreba releja	Nadzorni relej

Dopunske informacije

[us] nazivni napon napajanja	220...240 V AC 50/60 Hz 70...110 %
Potrošnja	8 VA
Tip merenja	Interno merenje struje zemljospoja, opseg: 80...100 % +/- 10 %
Podešavanje praga	0.03...30 A alarm
Podešavanje tipa kašnjenja prorade diferencijalne zaštite	Podesiva 0,03...30 A 0...5 sekundi
Tip podešavanja	Interni bus Tastatura
Sastav signalnih kontakata	1 NO
Test funkcija	Lokalno
Nadzor	Elektronika (stalna) Napajanje (stalna) Releja/Veze senzora (stalna) Senzora/multipleksera RM12T i RM12T/RMH veze (stalna)
Masa proizvoda	0,42 kg
Ip stepen zaštite	IP40 na prednjem delu: u skladu sa EN/IEC 60529 IP30 na stranama: u skladu sa EN/IEC 60529 IP20 na priključcima: u skladu sa EN/IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK07 conforming to EN 50102
Mehanička robusnost	Otpornost na vatru u skladu sa IEC 60695-2-1 IK zaštita 2 džula: IK07 u skladu sa EN 50102 Vibracije 13.2...100 Hz: 0.7 g Vibracije 2...13.2 Hz: +/- 1 mm
Klasa diferencijalne zaštite	Klasa A Klasa AC
Kategorija prenapona	IV
Nosači za montažu	DIN šina
Visina	81 mm
Širina	106 mm
Dubina	73,5 mm
9 mm redovi	12

Povezivanje - priključci	Pomoćno napajanje: vijčani priključak kabl(ovi) 0,2...2,5 mm² fleksibilni AWG 22...AWG 12 Pomoćno napajanje: vijčani priključak kabl(ovi) 0,2...2,5 mm² kruti AWG 22...AWG 12 Pomoćno napajanje: vijčani priključak kabl(ovi) 0,25...2,5 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom AWG 22...AWG 12 Nadzor struje curenja kroz uzemljenje: vijčani priključak kabl(ovi) 0,2...2,5 mm² fleksibilni AWG 22...AWG 12 Nadzor struje curenja kroz uzemljenje: vijčani priključak kabl(ovi) 0,2...2,5 mm² kruti AWG 22...AWG 12 Nadzor struje curenja kroz uzemljenje: vijčani priključak kabl(ovi) 0,25...2,5 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom AWG 22...AWG 12 Senzor: vijčani priključak kabl(ovi) 0,2...2,5 mm² fleksibilni AWG 22...AWG 12 Senzor: vijčani priključak kabl(ovi) 0,2...2,5 mm² kruti AWG 22...AWG 12 Senzor: vijčani priključak kabl(ovi) 0,25...2,5 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom AWG 22...AWG 12
Dužina ogoljenog dela žice	Pomoćno napajanje: 6 mm za donji priključak Nadzor struje curenja kroz uzemljenje: 6 mm za donji priključak Senzor: 6 mm za donji priključak Senzor: 6 mm za gornji priključak
Moment pritezanja	Pomoćno napajanje: 0,5 N.m donji Nadzor struje curenja kroz uzemljenje: 0,5 N.m donji Senzor: 0,5 N.m donji Senzor: 0,5 N.m gornji
Komunikacioni servis	Nadzor putem interne magistrale

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-25...55 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Relativna vlažnost	95 % pri 55 °C
Stepen zaprljanosti	3 conforming to IEC 60664-1
Elektromagnetna kompatibilnost	Emisije vezane sa vodovima i zračenjem: B u skladu sa CISPR 11 Test otpornosti emisije vezane sa vodovima: 3 u skladu sa IEC 61000-4-6 Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja: 4 u skladu sa IEC 61000-4-2 Visokoenergetska osetljivost na emisije vezane sa vodovima: 4 u skladu sa IEC 61000-4-5 Niskoenergetska osetljivost na emisije vezane sa vodovima: 4 u skladu sa IEC 61000-4-4 Osetljivost na emisije vezane sa zračenjem: 3 u skladu sa IEC 61000-4-3

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	471 g
Pakovanje 1 visina	9,2 cm
Pakovanje 1 širina	9,5 cm
Pakovanje 1 dužina	11,5 cm
Pakovanje 2 težina	12,07 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------