

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

29376 automatski kontroler - BA - 220..240 V



Osnovne informacije

Ime proizvoda	BA
Tip proizvoda ili komponente	Kontrolna jedinica

Dopunske informacije

[us] nazivni napon	220...240 V AC pri 50/60 Hz
Način rada	Zaustavljanje (glavnog i rezervnog napajanja) Forsiran rad na glavnom napajanju Forsiran rad na rezervnom napajanju Automatski rad
Blokiran uređaj	Compact NS630b...1600 Masterpact NW Compact NS100...630 Masterpact NT
Način selekcije	Prekidač na R Prekidač na N
Test funkcija	Isključivanjem P25M prekidača koji napaja kontroler
Dodatna funkcija	Dodatni kontakt: prebacivanje na rezervno napajanje samo ako je kontakt zatvoren Prebacivanje na rezervno napajanje (npr. zahtev od upravljačkog sistema)
Lokalna signalizacija	Fault trip OFF ON
Tip ulaza	Korisnički komanda za prebacivanje na izvor R
Tip izlaza	Kontakti (po izboru): indikacija rada automatski ili stop režim
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	8 A
[ie] nazivna struja	AC-12: 4 A AC 440 V AC-12: 5 A AC 380/415 V DC-13: 2 A 24 V

Okruženje

Standardi	IEC 947-5-1
Ip stepen zaštite	IP20 priključci: u skladu sa EN 60529 IP40 prednji deo: u skladu sa EN 60529 IP30 sa strane: u skladu sa EN 60529
Ik stepen zaštite	Prednji deo: IK07 u skladu sa EN 50102

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	1,27 kg
Pakovanje 2 težina	8,23 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------