

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

29377 automatski kontroler - BA - 380..415 V



Osnovne informacije

Ime proizvoda	BA
Tip proizvoda ili komponente	Kontrolna jedinica

Dopunske informacije

[us] nazivni napon	380...415 V AC pri 50/60 Hz
Način rada	Forsiran rad na rezervnom napajanju Forsiran rad na glavnom napajanju Zaustavljanje (glavnog i rezervnog napajanja) Automatski rad
Blokiran uređaj	Masterpact NT Compact NS630b...1600 Masterpact NW Compact NS100...630
Način selekcije	Prekidač na N Prekidač na R
Test funkcija	Isključivanjem P25M prekidača koji napaja kontroler
Dodatna funkcija	Dodatni kontakt: prebacivanje na rezervno napajanje samo ako je kontakt zatvoren Prebacivanje na rezervno napajanje (npr. zahtev od upravljačkog sistema)
Lokalna signalizacija	ON Fault trip OFF
Tip ulaza	Korisnički komanda za prebacivanje na izvor R
Tip izlaza	Kontakti (po izboru): indikacija rada automatski ili stop režim
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	8 A
[ie] nazivna struja	AC-12: 4 A AC 440 V AC-12: 5 A AC 380/415 V DC-13: 2 A 24 V

Okruženje

Standardi	IEC 947-5-1
Ip stepen zaštite	IP20 priključci: u skladu sa EN 60529 IP40 prednji deo: u skladu sa EN 60529 IP30 sa strane: u skladu sa EN 60529
Ik stepen zaštite	Prednji deo: IK07 u skladu sa EN 50102

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova društva ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	1,235 kg
Pakovanje 1 visina	15,5 cm
Pakovanje 1 širina	15,5 cm
Pakovanje 1 dužina	17,8 cm
Pakovanje 2 težina	8,398 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------